

BITUMER 100 2K

Dry FiX

DryFiX BITUMER 100 2K bitüm esaslı, iki bileşenli su bazlı esnek su yalıtım malzemesidir. Uygulandığı yüzeye güçlü yapışma sağlar, suya ve rutubete karşı dayanıklı elastik bir kaplama oluşturur.

UYGULAMA ALANLARI Temel ve bodrum duvarlarının dıştan yalıtımında yatay ve düşey yüzeylerde, banyo, mutfak, wc vb ıslak hacimlerde, sızıntı suları ve yer altı suları ile teması olan yapıların izolasyonunda, balkon ve terasların izolasyonunda.

ÖZELLİKLERİ Çatlak köprüleme kapasitesi yüksektir. Özel formülasyonu sayesinde suya ve rutubete karşı son derece dayanıklıdır. Elastiktir.

UYGULAMA TALİMATI DryFiX BITUMER 100 2K uygulanacak yüzey, yapışmayı önleyecek kopmuş tabakalardan ve partiküllerden, toz, kir ve yağdan arındırılmalıdır. Köşe dönüşlerine pah yapılmalıdır. Yağışlı havalarda uygulanmamalıdır. Geniş çatlaklı yüzeylerde veya daha yüksek basınçlı suya dayanması gereken izolasyon uygulamalarında yalıtım filesi vb. donatıyla birlikte kullanılmalıdır.

UYGULAMA DryFiX BITUMER 100 2K sıvı bileşeni üzerine toz bileşeni yavaş yavaş dökülerek düşük devirli bir mikser yardımıyla topak kalmayacak şekilde homojen oluncaya kadar karıştırılır. Fırça ile yüzeye tatbik edilir. Hava koşullarına bağlı olarak 1-2 saat içerisinde kurur. Nemli ancak ıslak olmayan yüzeylere uygulama yapılabilir. En az iki kat uygulanmalıdır.

SARFIYAT Her kat için 1,5- 2 kg / m²

SAKLAMA KOŞULLARI Kuru ve serin ortamda, orijinal ambalajında, açılmamış olarak saklayınız.

RENK Siyah

RAF ÖMRÜ 12 ay

AMBALAJ ŞEKLİ A Bileşen 18 kg + B Bileşen 6 kg (24 kg set) PE kova

