



DryFiX BITUMER 100 Bitüm esaslı polimer modifiyeli yüksek elastikiyet özelliğine sahip su izolasyon malzemesidir. Sürülerek uygulandığı yüzeye güçlü yapışma sağlar. Suya ve rutubete karşı yüksek elastik ve dayanıklı bir yapı oluşturur.

UYGULAMA ALANLARI Perde duvar, temel ve zeminlerde bodrum dış duvarlarında, teras, çatı, vb. kuru veya nemli ortamlarda. Sızıntı ve yeraltı suları ile teması olan yerlerde, tuğla, metal, tahta, beton, boru, gaz beton vb. yüzeylerin yalıtımında, çatı oluklarında, toprak altında yapılan her türlü beton yüzeyin korozyona karşı korunmasında kullanılır.

ÖZELLİKLERİ -20 C ile + 80 C aralığında özelliğini kaybetmez. Yüksek elastikiyete ve çatlak köprüleme özelliğine sahiptir. Aderansı yüksektir. Kuru ve hafif nemli yüzeylere kolayca tutunur.

UYGULAMA TALİMATI İzolasyonu yapılacak yüzeyin astar uygulanmadan önce temiz ve kuru olması, yeterli su giderlerinin bulunması, göllenmenin olmaması gereklidir. Çatı ve teraslar da çatlama riski yüksek yüzeylerde katlar arasına file takviyesi yapılmalıdır.

ASTAR UYGULAMASI DryFiX BITUMER 100 1/1 suyla inceltir ve bir kat astar çekilir. Tam olarak kuruması beklenir.

UYGULAMA Astar işleminden sonra DryFiX BITUMER 100 yüzeye su ile inceltirmeden fırça ve rulo yardımıyla 2 kat olarak uygulanır. İlk kat uygulamadan sonra (4 - 5 saat) tam kuruma gerçekleştikten sonra ikinci kat uygulama yapılmalıdır. Uygulama her defasında birbirine dik katlar halinde yapılmalıdır.

SARFİYAT 1 kg / m² (1 mm kalınlık için)

SAKLAMA KOŞULLARI Kuru ve serin ortamda, orijinal ambalajında, açılmamış olarak saklayınız.

RAF ÖMRÜ 12 ay

AMBALAJ ŞEKLİ 18 kg PE kova