

EPOXY 100

Dry FiX

DryFiX EPOXY 100 İki bileşenli, solvent içermeyen, renkli zemin kaplama malzemesidir. Kimyasallara ve darbelere karşı mekanik dayanımı yüksektir. İçerdiği özel formülasyon sayesinde bakteri ve mantar oluşumunu önler.

UYGULAMA ALANLARI Hastaneler, Endüstriyel Zeminler, Gıda ve Kimya Sanayi, İlaç Sanayi, Laboratuvarlar, Kapalı Otoparklar.

ÖZELLİKLERİ Solventsiz ve kokusuzdur. Mantar ve bakteri oluşumunu önler, hijyeniktir. Aşınma direnci yüksektir. İçme suyu depolarında kullanıma uygundur. Uygulandığı yüzeye parlak bir görünüm kazandırır, dekoratiftir.

UYGULAMA TALİMATI Yüzey kopmuş parçacıklardan, toz, kir vb. arındırılmalı temiz ve kuru olmalıdır. Vakumlu bilyeleme makinası ile zemin zımparalanmalı, aşındırılmalıdır. Tamir gerektiren yerler DryFiX EPOXY FILLER ile onarılmalı, onarılan yerlerin üzeri boyanırken cam elyaf ile güçlendirilmelidir. DryFiX EPOXY 100; boya uygulanmadan önce DryFiX EPOXY PRIMER ile astarlanmalıdır. Birden fazla kat uygulanacak ise katlar, aynı yönde olmalıdır. Tam kuruma 24 saat sonra gerçekleşmektedir.

KARIŞIMIN HAZIRLANMASI A Bileşeni ambalajı açıldıktan sonra mikser yardımıyla 2 dk karıştırılmalıdır. Daha sonra sertleştirici özelliğine sahip B Bileşeni A bileşenine ilave edilir ve homojen bir karışım elde edilinceye kadar tekrar karıştırılır. Hazırlanan karışım yüzeye epoksi rulo ile uygulanmalıdır. A ve B komponentin haricinde su, tiner vb hiçbir madde eklenmemelidir.

SARFIYAT 500 gr/m²

RENK Standart beyaz ve gri (İstenilen renklerde üretilebilir.)

SAKLAMA KOŞULLARI Kuru ve serin ortamda, orijinal ambalajında, açılmamış olarak saklayınız.

RAF ÖMRÜ 12 ay

AMBALAJ A Bileşen 4 kg+ B Bileşen 1 kg (5 kg Set) Metal Kutu

