



DryFiX EPOXY FILLER İki komponentli, çökme yapmayan, yüksek dayanım ve yapışma gücüne sahip solventsiz epoksi esaslı dolgu macunudur.

UYGULAMA ALANLARI Beton, çimento sıva ve metal yüzeylerin bölgesel tamiratlarında izolasyon ve boya uygulamaları öncesi yüzeydeki çatlak ve hasarlı bölgelerin tamiratında marin sektöründe yüzeydeki küçük ve orta büyüklükteki kusurların örtülmesinde kullanılır. Fiber teknelerde geçişme (osmosis) problemlerinin onarılmasında başarılıdır.

ÖZELLİKLERİ Yüksek mekanik dayanıma ve aderansa sahiptir. Dolgu amaçlı her türlü endüstri alanında kullanılır. Suya ve kimyasallara karşı dirençli yapıya sahiptir. Solventsiz ve kokusuzdur.

UYGULAMA TALİMATI DryFiX EPOXY FILLER ile uygulama yapılacak yüzey; kir, toz, yağ vb kalıntıdan arındırılmalı, yüzey temiz ve kuru olmalıdır. Aderansın artırılması amacıyla macundan önce tozuyan yüzeyler DryFiX EPOXY FILLER ile astarlanmalı, parlak ve boyalı yüzeyler pürüzlendirilmelidir.

KARIŞIM B bileşenin tamamı, A bileşenin içerisine dökülür ve bir mikser yardımıyla homojen bir karışım elde edilinceye kadar yaklaşık 3 dakika karıştırılır. Hazırlanan karışım, uygulama yapılacak yüzeye macun çeliği, spatula veya master ile uygulanır. Derin çatlak ve çukurlar içine katlar halinde uygulanarak doldurulur.

KARIŞIM ÖMRÜ A+B bileşenleri karıştırılmış DryFiX EPOXY FILLER 20°C'de yaklaşık 30-40 dakika kullanım ömrüne sahiptir. Ortam sıcaklığına göre bu süre değişiklik gösterir.

SARFIYAT 1,5 kg / m² (1mm kalınlık için)

RENK Standart beyaz ve gri (İstenilen renklerde üretilebilir.)

SAKLAMA KOŞULLARI Kuru ve serin ortamda, orijinal ambalajında, açılmamış olarak saklayınız.

AMBALAJ A Bileşen 3,2 kg + B Bileşen 1,8 kg (5 kg set) Metal Kutu