



DryFiX IZOLATOR her türlü zemine kolayca uygulanabilen, kuruduğu zaman elastik ve su geçirimsiz özelliği olan kullanıma hazır likit su yalıtım ürünüdür.

UYGULAMA ALANLARI Su geçirimsizlik istenilen beton, sıva, tuğla, çini, biriket, ytong, galvanizli sac, oluklu ve oluksuz çatı kaplama levhaları, teraslar, perde duvarları ile yatay ve düşey tüm yüzeylerde, baca dipleri, su depoları, kanallar vb. alanlarda kullanıma elverişlidir.

ÖZELLİKLERİ Güneş ışınlarını geri yansıtarak yüzey ısınmasını önler. Elastik ve su geçirimsizdir. Su bazlı ve kokusuzdur, solvent içermez.

UYGULAMA TALİMATI Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü yağ, kir, eski yalıtım malzemesi vb. kalıntılardan temizlenmelidir. Çatlaklar tamir harci ile onarılmalı ve ürün uygulanırken file ile güçlendirilmelidir. DRYFiX IZOLATOR 1-1 su ile inceltirilerek, yüzeye bir kat astar olarak uygulanmalıdır. Astar üzerine, rulo veya fırça yardımıyla iki kat olarak (su ile karıştırılmadan) direkt uygulanmalıdır. Astar uygulaması yapıldıktan sonra en az 4 saat kurumaya bırakılmalıdır. Katlar arası bekleme süresi 4 saattir. Uygulama sırasında ortam sıcaklığı +5 C ile + 30 C arasında olmalıdır. Don ve aşırı sıcak havalarda uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır. Üzerinde yürünmesi gereken, su birikintisi oluşan ve yüksek metrajlı uygulamalarda file ile güçlendirilmelidir.

SARFIYAT 1 kg / m2 (1 mm kalınlık için)

RENK Beyaz

SAKLAMA KOŞULLARI Kuru ve serin ortamda, orjinal ambalajında, açılmamış olarak saklayınız.

RAF ÖMRÜ 12 ay

AMBALAJ ŞEKLİ 18 kg PE kova