

DRYFiX PAINTER FLEX Su bazlı polimer esaslı, esneme kabiliyeti yüksek, nefes alma özelliğine sahip, dekoratif, su geçirmez bir dış cephe kaplamasıdır.

UYGULAMA ALANLARI Dış cephelerde, brüt beton yapıların yüzeylerinde, her türlü dış cephe sıvalı ve boyalı yüzeylerde uygulanabilir.

ÖZELLİKLERİ Yüksek elastikiyet özelliğine sahiptir. Yüzeyin nefes almasına olanak sağlar. Karbondioksit bariyeri oluşturarak beton korozyonuna karşı dirençlidir. Yüzey çapraz bağı sayesinde kir tutmama özelliğine sahiptir. UV ışınlarına karşı dayanıklı ve uzun ömürlüdür.

UYGULAMA TALİMATI DryFiX PAINTER FLEX ile Uygulama yapılacak yüzey, yağ, kir ve kabarmış boyalardan arındırılmalıdır. DryFiX PAINTER FLEX kullanıma hazırdır. Uygulamaya geçilmeden önce yüzey DryFiX BINDER 100 ile astarlanmalıdır. Daha sonra astar 4 saat kurumaya bırakılmalıdır. Astandan sonra hazırlanan yüzeye iki kat halinde DryFiX PAINTER FLEX uygulanmalıdır. Katlar arası bekleme süresi minimum 4 saat tir. Uygulama sırasında ortam sıcaklığı + 5 C ile + 30 C arasında olmasına dikkat edilmelidir. Çok sıcak ve nemli yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.

SARFIYAT 1,5 - 2 kg/m² (iki kat uygulama)

RENK Standart beyaz (İstenilen renklerde üretilebilir.)

SAKLAMA KOŞULLARI Kuru ve serin ortamda, orijinal ambalajında, açılmamış olarak saklayınız.

AMBALAJ ŞEKLİ 18 kg PE kova

