

SILOXANE 100

Dry FiX

DryFiX SILOXANE 100 uygulandığı yüzeyin görüntüsünü değiştirmeden yüzeye çok iyi empenye olan ve koruma sağlayan şeffaf su iticidir.

UYGULAMA ALANLARI Pres tuğla, renkli biriket, gaz beton, fayans ve doğal taşlarda, emici dış yüzeylerde, seramik, mermer, granit, traverten vb. kaplı teraslarda, balkon, banyo, duş, wc ve mutfaklarda, mozaik kaplı zeminlerde, şap, beton ve sıva yüzeylerde kullanıma uygundur.

UYGULAMA TALİMATI DryFiX SILOXANE 100 uygulanacak yüzey yağ, kir, toz ve çamurdan arındırılmalıdır. Zemin kuru ve temiz olmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeyde çatlak veya kabaran parçalar var ise bunlar tamir edilmelidir. DryFiX SILOXANE 100 kullanıma hazırdır. DryFiX SILOXANE 100 yumuşak tüylü fırça yada püskürtme yapılarak yüzeye uygulanmalıdır. Çok emici yüzeylerde iki veya üç kat uygulama önerilir. Uygulama sırasında ortam ve yüzey sıcaklığı + 5 C ile + 30 C arasında olmasına dikkat edilmelidir.

SARFIYAT 200 gr/m2 (Yüzey emiciliğine göre değişkenlik gösterebilir)

SAKLAMA KOŞULLARI Kuru ve serin ortamda, orijinal ambalajında, açılmamış olarak saklayınız.

RAF ÖMRÜ 12 ay

AMBALAJ ŞEKLİ 5 lt PE kova

