



DryFiX STONER 100 doğal taş duvar kaplamalarında yüzeylere derinlemesine nüfuz ederek koruma ve parlaklık sağlayan, şeffaf yapısıyla yüzeyin estetik görüntüsünü bozmayan, “kokusuz” yeni nesil polimer bir ciladır.

UYGULAMA ALANLARI Doğal taş kaplamalarda, şömine ve barbekülerde, bordür ve taş merdivenlerde, restorasyon çalışmalarında koruma ve parlaklık sağlamada kullanılır.

ÖZELLİKLERİ Taş yüzeylerde koruma ve parlaklık sağlar. Şeffaf yapısıyla yüzeyin estetik görüntüsünü bozmaz. Su sızdırmazlık özelliğine sahiptir. Kullanıma hazırdır.

UYGULAMA TALİMATI DryFiX STONER 100 uygulaması yapılacak yüzey su, toz, yağ vb. maddelerden arındırılmış temiz ve kuru olmalıdır. Nemli yüzeylere uygulama yapılmamalıdır. Uygulama fırça veya rulo ile yapılmalıdır. İstenilen parlaklık derecesine göre 30 dk ilk kat kurumasından sonra ikinci kat uygulama yapılır.

SARFIYAT Zeminin emiciliğine bağlı olarak 150-250 gr/ m2

RENK Şeffaf

SAKLAMA KOŞULLARI Kuru ve serin ortamda, orijinal ambalajında, açılmamış olarak saklayınız.

RAF ÖMRÜ 12 ay

AMBALAJ ŞEKLİ 5 kg PE kova