

THERMAL 100

Dry FiX

DryFiX THERMAL 100 Uzun Ar-ge çalışmaları sonucu geliştirilen ve know-how ile USA'dan ülkemiz İnşaat Sektörüne giriş yapan DryFiX THERMAL 100 çevreci formülasyonu ve yüksek performansı ile yeni nesil ısı yalıtım ürünüdür. Bina dış cephelerinin yanı sıra iç cephede güvenle kullanabileceğiniz yüksek UV dayanımlı DryFiX THERMAL 100, evinizin ısı kaybı yaşanan tüm merkezlerini yalıtmayı hedeflemektedir.

UYGULAMA ALANLARI İç-Dış Cephe duvarlarında ve tavanlarda kullanıma uygundur.

ÖZELLİKLERİ 0,022 W/mk Düşük Isı İletkenlik değeri ile Isıtma Soğutma maliyetlerini en aza indirir. Odalarınızın kışın sıcak, yazın soğuk kalmasını sağlar. Binanıza büyük yükler getirmez, dübelsiz uygulandığı için duvarlarınız hasar görmez. B sınıfı Alev yürütmez ve zehirli gaz çıkarmaz özelliğiyle yüksek Yangın dayanımına sahiptir. Su bazlıdır, petrol ürünü içermez ve kokusuzdur. Kullanım süresince oluşan hasarların tamirati çok kolay ve ekonomiktir. Su geçirimsiz yapısıyla cephelerde su kaçaklarına, nefes alma kabiliyeti ile de iç cephede yaşanan nem ve rutubet oluşumuna engel olur.

UYGULAMA TALİMATI Uygulama yapılacak yüzey kir, toz, yağ vb. kabarmış kalıntılardan arındırılmalı, temiz ve kuru olmalıdır. Isı yalıtım uygulamasını güçlendirmek ve uygulamanın sürdürülebilirliğini artırmak için yüzey, tek kat olarak DryFiX THERMAL PRIMER 100 ile astarlanmalıdır. DryFiX THERMAL PRIMER 100 Astar kullanıma hazırdır, kesinlikle sulandırılmamalıdır. Astar 4 saat kuruma süresini tamamladıktan sonra, Thermal 100 fırça & rulo yardımıyla yüzeye 3 kat veya tam verim alınması için en az 1-1,5 mm kalınlık sağlanıncaya kadar uygulanmalıdır. Katlar arası minimum 2 saat beklenmelidir. DryFiX THERMAL 100 ve THERMAL PRIMER 100 ürünleri kesinlikle su ile inceltilmemelidir. Dış cephe uygulamalarında güneş ışınlarını yansıtıcı özelliği olması sebebiyle beyaz renk önerilmektedir.

SARFIYAT 1 lt/m² (1 mm kalınlık için)

RENK Standart beyaz (İstenilen renklerde üretilebilir.)

SAKLAMA KOŞULLARI Kuru ve serin ortamda, orijinal ambalajında, açılmamış olarak saklayınız.

RAF ÖMRÜ 12 ay

AMBALAJ 18 lt PE kova

