



DryFiX TRAFFIC PAINT Akrilik polimer esaslı, özel mineral katkılı, aşınma ve mukavemet kabiliyeti yüksek, su bazlı, iki bileşenli yeni nesil renkli zemin kaplamasıdır.

UYGULAMA ALANLARI Fabrika sahaları, siteler, yürüyüş yolları, bisiklet yolları, kaldırımlar, açık ve kapalı otopark alanları, spor sahaları, tören alanları, meydanlar gibi asfalt ve beton olan tüm zeminlerde kullanılır.

ÖZELLİKLERİ Her türlü asfalt ve beton zemini renklendirerek dekoratif görünüm yaratır. Asfaltın yakıcı sıcaklığını hissettirmez. UV ışınlarına karşı dayanıklıdır. Aşınma ve mukavemeti yüksektir. Su yalıtımı sağlar. Ekonomiktir, hızlı kurur ve işçiliği kolaydır.

UYGULAMA TALİMATI DryFiX TRAFFIC PAINT ile uygulama yapılacak yüzeyler temiz ve kuru olmalıdır. Yağ, kir, toz vb. yabancı maddelerden temizlenmelidir. Uygulama yapılacak yüzey önceden su ile yıkanmalı ve kuruması beklenmelidir. Uygulama yapılacak yüzeyin aderansını artırmak için DryFiX BİNDER 100 astar kullanılmalıdır.

UYGULAMA DryFiX TRAFFIC PAINT B bileşeni temiz bir kaba alınır. 1-1,5 lt temiz su ilave edilerek bir mikser ile 3 dk karıştırılır. Daha sonra A Bileşeni yavaş yavaş dökülerek topak kalmayacak şekilde karıştırılır ve kullanıma hazır hale getirilir. Karışım 2 dk dinlendirildikten sonra fırça veya tabancalı püskürtme yöntemi ile yüzeye tek yada iki kat olarak uygulanır. Katlar arası kuruma süresi 1 saattir. DryFiX TRAFFIC PAINT uygulaması bittikten sonra son kat cila olarak DryFiX POLYMER 100 ile cilalama yapılabilir. Uygulama tamamlandıktan 4 saat sonra yaya, 48 saat sonrasında ise araç trafiğine açılabilir.

SARFİYAT 1 kg / m² (1 mm kalınlık için)

RENK Standart beyaz (İstenilen renklerde üretilebilir.)

SAKLAMA KOŞULLARI Kuru ve serin ortamda, orijinal ambalajında, açılmamış olarak saklayınız.

AMBALAJ ŞEKLİ A Bileşen 16,5 kg + B Bileşen 6,5 kg (23 kg set) PE kova