

CRYSTALLIZE

Çimento esaslı, negatif ve pozitif su basıncına dayanıklı, çimento esaslı yüzeylerin kapiler boşluklarına transfer olabilen ve kristallerin hacim kazanması ile su yalıtımı sağlayan, tek komponentli, kristalize su yalıtım malzemesidir.

■ AVANTAJLARI

- Uygulaması kolaydır.
- Çimento bazlı yüzeylerdeki kılcal boşluklara ve çatlaklara nüfuz ederek etkin su yalıtımı sağlar.
- Eksiz, bütün bir kaplama sağlar. Yatay ve düşey yüzeylerde kullanılabilir.
- Negatif ve pozitif su basıncına dayanıklıdır.
- Klor içermediği için donatılarda korozyona neden olmaz.

■ UYGULAMA ALANLARI

Çimento bazlı tüm yüzeylerde temel ve perde betonlarda, bodrum, tünel ve asansör boşlukların gibi benzeri alanlarda kullanılır.

■ DEPOLAMA

Ambalaj	25 kg Kraft Torba
Renk	Gri
Raf Ömrü	Rutubetsiz ve kuru ortamlarda, ambalajın ağzı açılmaması ve hasar görmemesi koşuluyla üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajın ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Ambalajlar dondan ve güneşten korunmalıdır.

■ SARFIYAT

- 2,00 – 2,50 Kg/m² - 2 mm uygulama için

■ UYGULAMA ÖZELLİKLERİ

- Uygulama yapılacak yüzey temiz ve sağlam olmalıdır.
- Derin çatlak ve zayıf yüzeyler DRYFIX TRACK R2 tamir harcı ile 24 saat öncesinde onarılmalıdır.
- 25 kg torba 7,00-8,00 lt temiz su ile mikser yardımı ile düşük devirde, ürün suya yavaşça eklenerek 2-3 dk karışım homojen hale gelene kadar karıştırılmalıdır. Hazırlanan karışım, 1-2 dakika dinlendirilip; tekrar 30 saniye karıştırılarak, kullanıma hazır hale getirilir.
- Karışımı tamamlanan malzeme fırça veya mala yardımıyla yüzeye en az 2 kat olarak uygulanmalıdır. Her bir katın uygulaması bir öncekine dik doğrultuda yapılmalıdır.
- Katlar arası bekleme süresi en az 3, en fazla 12 saattir. Sonraki katın uygulaması için 12 saatten fazla beklenmesi durumunda yüzey, uygulama öncesinde tekrar nemlendirilmelidir.
- Sertleşmekte olan veya tamamen sertleşmiş harç, üzerine su ilavesi yaparak tekrar kullanmayınız.
- Donmuş veya 24 saat içerisinde don tehlikesi beklenen durumlarda, rüzgar altında ve sıcak yüzeylerde uygulamadan kaçınılmalıdır.

■ UYARILAR VE ÖNERİLER

- Karışıma kesinlikle su ilave edilmemelidir.
- Kesinlikle yabancı malzemeler ilave edilmemelidir.
- DRYFIX CRYSTALLIZE uygulanmış yüzeyler en az 1 gün süreyle hava akımları ve dondan korunmalıdır.
- Uygulama sonrasında kullanılan tüm aletler kurumadan su ile yıkanmalıdır.

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin dışındaki, şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilirler.

İZERSAN YAPI MALZ.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ.

Merkez / Fabrika: Egemenlik Mah. 6016/6 Sk. No:19/1 İşikkent Bornova/ İZMİR

www.dryfix.com.tr - info@izersan.com.tr

Tel&Fax: +90 850 777 05 35



CRYSTALLIZE

■ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Kullanımı ve depolanması esnasında, İşçi sağlığı ve güvenliği için uygun iş elbisesi, gözlük, eldiven ve maske kullanılmalıdır. Göz, ağız ve deri temasından kaçınılmalıdır. Temas edilen bölge bol su ile yıkanmalıdır. Daha tehlikeli durumlarda veya ürünün yutulması durumunda acil olarak bir uzman doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek maddeler sokulmamalıdır. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanmalıdır. Detaylı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (SDS) başvurulmalıdır.

■ TEKNİK ÖZELLİKLER VE PERFORMANS DEĞERLERİ

Renk	Gri
Harç Yoğunluğu	2,05 ±0,1 g/cm ³
Karışımın Kullanılabilme Süresi	30 Dakika
Uygulanabilecek Kat Sayısı	2-3 Kat
Tam Kuruma Süresi	24 Saat
Katlar Arasında Beklenilmesi Gereken Süre	Minimum 3 Saat
Yapışma Dayanımı	≥1.0 N/mm ²
Kapiler Su Emme	≤0,10 kg(m ² h0.5)
Yangına Tepki Sınıfı	A1

Belirtilen süreler 20°C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük sıcaklıkta süre uzar, yüksek sıcaklıkta süre kısalır. Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DryFiX sorumlu değildir.

■ YASAL UYARI

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen şartlara uyulmaması halinde oluşabilecek uygulamaya hatalarından İzersan Yapı Malz. San. Ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir.

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin dışındaki, şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilirler.

İZERSAN YAPI MALZ.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ.

Merkez / Fabrika: Egemenlik Mah. 6016/6 Sk. No:19/1 Işıkent Bornova/ İZMİR

www.dryfix.com.tr - info@izersan.com.tr

Tel&Fax: +90 850 777 05 35

