

CRYSTAL-X

Kullanıldığı betonda kristaller oluşturarak, kapiler etki ile suyun ilerlemesini engelleyen beton ve harç katkıdır.

■ AVANTAJLARI

- Yapısal su yalıtımı sağlar.
- Negatif ve pozitif yönden çalışır.
- Korozyona neden olmaz
- Kılcal çatlaklarda kristaller oluşturarak etkin su yalıtımı sağlar.
- Çimento bazlı tüm ürünlerde kullanımı uygundur.

■ UYGULAMA ALANLARI

- Çimento bazlı tüm ürünlerde, radye temel, perde, tünel betonlarında, fore kazıklı temel uygulamalarında, atık su ve arıtma tesisi yapılarında karışıma eklenerek uygulanır.

■ UYGULAMA ÖZELLİKLERİ

- Beton dökümü öncesi beton suyuna veya mikserin içine dökülerek kullanılır.
- Beton mikserine eklendikten sonra en az m³ başına 1 dk ek karışım verilmelidir.

■ DEPOLAMA

Ambalaj	30 kg Bidon
Renk	Gri
Raf Ömrü	Rutubetsiz ve kuru ortamlarda, ambalajın ağzı açılmaması ve hasar görmemesi koşuluyla üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajın ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Ambalajlar dondan ve güneşten korunmalıdır.

■ SARFIYAT

- Çimento oranının %2 si oranında kullanılır.

■ UYARILAR VE ÖNERİLER

- Betonun dizaynı sırasında kullanılacak agrega, kimyasal katkılar ve çimento tipi göz önünde bulundurulmalı ve gerekli testler yapılmalıdır.
- Betonun imalatı, dökümü ve yerleştirilmesi sırasında özen gösterilmeli ve hatasız, standartlara uygun beton dökümü yapılmalıdır. Betonda boşluk ve segregasyon oluşmayacak karışım dizaynı ve uygulama teknikleri kullanılmalıdır.

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin dışındaki, şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilirler.

İZERSAN YAPI MALZ.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ.

Merkez / Fabrika: Egemenlik Mah. 6016/6 Sk. No:19/1 Işıkent Bornova/ İZMİR

www.dryfix.com.tr - info@izersan.com.tr

Tel&Fax: +90 850 777 05 35



CRYSTAL-X

■ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Kullanımı ve depolanması esnasında, İşçi sağlığı ve güvenliği için uygun iş elbisesi, gözlük, eldiven ve maske kullanılmalıdır. Göz, ağız ve deri temasından kaçınılmalıdır. Temas edilen bölge bol su ile yıkanmalıdır. Daha tehlikeli durumlarda veya ürünün yutulması durumunda acil olarak bir uzman doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek maddeler sokulmamalıdır. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanmalıdır. Detaylı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (SDS) başvurulmalıdır.

■ TEKNİK ÖZELLİKLER VE PERFORMANS DEĞERLERİ

Ürün Yapısı	Likit
Renk	Saydam, Mat
Katı Madde Miktarı	%15 ± 1
Yoğunluk	1,05 ± 0,1 gr/cm ³
Suda Çözülebilir Klor Oranı	< %0,01

Belirtilen süreler 20°C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük sıcaklıkta süre uzar, yüksek sıcaklıkta süre kısalır. Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DryFiX sorumlu değildir.

■ YASAL UYARI

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen şartlara uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından İzersan Yapı Malz. San. Ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir.

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin dışındaki, şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilirler.

İZERSAN YAPI MALZ.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ.

Merkez / Fabrika: Egemenlik Mah. 6016/6 Sk. No:19/1 Işıkent Bornova/ İZMİR

www.dryfix.com.tr - info@izersan.com.tr

Tel&Fax: +90 850 777 05 35

