

Dry FiX

YAPILARA FONKSİYONEL ÇÖZÜMLER



WATER BLOCK / Poliüretan Esaslı 1K Su Yalıtım Malzemesi



DryFiX WATER BLOCK Tek komponentli, poliüretan esaslı likit bir malzemedir. Kolay uygulanır. Uzun ömürlü çözümler sunan yüksek performanslı bir su yalıtım ürünüdür. Her türlü yüzeye güçlü bir şekilde yapışarak %600 elastik bir film oluşturur.



SARFIYAT Birinci kat: 0.75-0,9 kg/m² - İkinci kat : 0.75-0,9 kg/m²
Minimum toplam tüketim: 1.5-1,8 kg/m²

RENK Gri

AMBALAJ 5 kg ve 25 kg



POLYMER 100 / Ms Polymer Su Yalıtımı



DryFiX POLYMER 100 Hibrid teknolojiyle geliştirilen MS Polimer bazlı, yüksek elastikiyet özelliğine sahip üstün bir su yalıtım ürünüdür. Sert elastik yapıda, UV dirençli ve su geçirimsizdir. Her türlü yüzeye kolayca tatbik edilen geniş kullanım alanına sahip yeni nesil yalıtım ürünüdür.



SARFIYAT 1 kg / m²

RENK Standart şeffaf-beyaz (istenilen renklerde üretilebilir)

AMBALAJ 5 kg - 18 kg PE kova



GLASSY 100 / Sıvı Cam



DryFiX GLASSY 100 Seramik, mermer, granit, fayans, doğal taş, beton vb. kaplama üzerine kolayca uygulanabilen UV dayanımlı, kimyasal ve fiziksel dirence sahip, iki bileşenli, şeffaf zemin kaplamasıdır. Su yalıtımının yanı sıra dekoratif amaçlıda kullanılabilir. Kuruduktan sonra şeffaf, elastik ve eksiz bir katman oluşturur.



SARFIYAT 0,25-0,30 kg / m² (çift kat)

RENK Şeffaf

AMBALAJ A Komponent 3,5 kg + B Komponent 0,5 kg (4 kg set) Metal Kutu
A Komponent 1,75 kg + B Komponent 0,25 kg (2 kg set) Metal Kutu
A Komponent 0,70 kg + B Komponent 0,10 kg (0,80 kg set) Metal Kutu



SB PLUS / Polymer - Mineral Katkılı Su Yalıtım



DryFiX SB PLUS Akrilik polymer ve özel mineral katkıları sayesinde sürtünme katsayısı yüksek, yaya trafiğine dayanıklı, mükemmel aderans ve su yalıtımı sağlayan su bazlı, tek bileşenli UV dayanımlı yalıtım malzemesidir.



SARFIYAT 1 kg / m²

RENK Standart beyaz (istenilen renklerde üretilebilir)

AMBALAJ 5 kg - 18 kg PE kova



IZOLATOR / Elastomerik Reçine Esaslı Likit Membran



DryFiX IZOLATOR Her türlü zemine kolayca uygulanabilen, kurduğu zaman elastik ve su geçirimsiz özelliği olan kullanıma hazır likit, UV dayanımlı su yalıtım ürünüdür. TSEN 14891'e uygundur.



SARFIYAT 1 kg / m²

RENK Beyaz

AMBALAJ 5 kg - 18 kg PE kova



BITUMER 100 / Süper Elastik Bitümlü Likit Membran

DryFix BITUMER 100 Bitüm esaslı polimer modifiyeli yüksek elastikiyet özelliğine sahip su izolasyon malzemesidir. Sürülerek uygulandığı yüzeye güçlü yapışma sağlar. Suya ve rutubete karşı yüksek elastik ve dayanıklı bir yapı oluşturur.



SARFIYAT Kalınlığa göre 2,00 - 3,00 kg/m²

RENK Siyah

AMBALAJ 18 kg PE kova

BITUMER 100 2K / Bitüm ve Çimento Esaslı Su Yalıtımı

DryFix BITUMER 100 2K Bitüm ve çimento esaslı , iki bileşenli su bazlı esnek su yalıtım malzemesidir. Uygulandığı yüzeye güçlü yapışma sağlar, suya ve rutubete karşı dayanıklı elastik bir kaplama oluşturur. TS EN 15814'e uygundur.



SARFIYAT Kalınlığa göre 2,00 - 3,00 kg/m²

RENK Siyah

AMBALAJ A Komponent 22 kg + B Komponent 8 kg (30 kg/set) PE kova

SILOXANE 100 / Şeffaf Su İtici Emprenye

DryFix SILOXANE 100 Uygulandığı yüzeyin görüntüsünü değiştirmeden yüzeye çok iyi emprenye olan ve koruma sağlayan şeffaf su iticidir.



SARFIYAT 200 ml/m² (Yüze emiciliğine göre 100-200 ml/m²)

RENK Şeffaf

AMBALAJ 3,5 Lt (Metal Kutu)

FULL FLEX 2K / Çimento Esaslı Tam Elastik Su Yalıtımı

DryFix FULL FLEX 2K Çimento esaslı toz bileşen (A komponent) ve Polimer emülsiyon esaslı (B komponent) sıvı bileşenden oluşan çift komponentli yapıda, tam elastik, seramik döşenmeden önce uygulanarak, su yalıtımı sağlayan bir yalıtım malzemesidir. TSEN 14891'e uygundur.



SARFIYAT 3 kg/m² (çift kat)

RENK Gri

AMBALAJ A Komponent 20 kg (toz) + B Komponent 10 kg (sıvı) (30 kg set)

FULL FLEX 2K UV / Çimento Esaslı UV Dirençli Tam Elastik Su Yalıtımı

DryFix FULL FLEX 2K UV Polimer emülsiyon modifiyeli, çimento akrilik esaslı, çift komponentli, UV dirençli, hafif yaya trafiğine uygun, tam elastik su yalıtım harcı.



SARFIYAT 3 kg/m² (çift kat)

RENK Beyaz

AMBALAJ 20 kg Kraft Torba ve 10 kg Plastik Bidon



SEMI FLEX 2K / Çimento Esaslı Yarı Elastik Su Yalıtım




DryFix SEMI FLEX 2K Çimento esaslı, polimer modifiyeli, iki bileşenli, kullanıma hazır yalıtım harcıdır. Toz bileşen (A komponent) ve Polimer emülsiyon esaslı (B komponent) sıvı bileşenden oluşan çift komponentli, yarı elastik yapıda, seramik döşenmeden önce uygulanarak, su yalıtımı sağlayan bir yalıtım malzemesidir.



SARFIYAT 3 kg/m² (çift kat)

RENK Gri

AMBALAJ A Komponent 20 kg (toz) + B Komponent 5 kg (sıvı) (25 kg set)



LATEX 100 / Aderans Artırıcı ve Beton, Harç Katkısı



DryFix LATEX 100 Her türlü çimento harcında sıva, şap vb. seramik yapıştırıcılarında su geçirimsizlik, elastikiyet ve aderans artırmak amacıyla kullanılır.



SARFIYAT Aderans artırmak için : 200 gr /m²

Harç katkıları için : 1-2 kg / 1 m³

RENK Beyaz

AMBALAJ 5 lt ve 20 lt PE bidon



CRYSTALLIZE / Çimento Esaslı Kristalize Su Yalıtım Malzemesi



DryFix CRYSTALLIZE Çimento esaslı, negatif ve pozitif su basıncına dayanıklı, çimento esaslı yüzeylerin kapiler boşluklarına transfer olabilen ve kristallerin hacim kazanması ile su yalıtımı sağlayan, tek komponentli, kristalize su yalıtım malzemesi.



SARFIYAT 2,00 – 2,50 Kg/m² - 2 mm uygulama için

RENK Gri

AMBALAJ 25 kg Kraft Torba



CRYSTAL-X / Likit Kristalize Su Yalıtım Katkısı



DryFix CRYSTAL-X Kullanıldığı betonda kristaller oluşturarak, kapiler etki ile suyun ilerlemesini engelleyen beton ve harç katkısıdır.



SARFIYAT Çimento oranının %2 si oranında kullanılır.

RENK Şeffaf

AMBALAJ 30 lt PE bidon



SHOCK / Çimento Esaslı, Hızlı Priz Alan, Su Tıkaç Harcı




DryFix SHOCK Çimento esaslı, çok hızlı priz alan, aktif su kaçakları ve tamiratında kullanılan su tıkaç harcı.



SARFIYAT Çatlak boyutuna göre değişkenlik gösterir.

RENK Gri

AMBALAJ 5 kg Plastik Bkova



POLIUREA CO / Soğuk Poliürea Esaslı Su Yalıtım Malzemesi



DryFix POLIUREA CO Çift komponentli, poliürea esaslı likit bir malzemedir. Kolay uygulanır. Basit çözümler sunan ekonomik bir su yalıtım sistemidir. Her türlü yüzeye güçlü bir şekilde yapışarak oldukça elastik bir film oluşturur.




SARFIYAT Birinci kat: 0.75-0,9 kg/m² - İkinci kat : 0.75-0,9 kg/m²

Minimum toplam tüketim: 1.5-1,8 kg/m²

RENK Beyaz ve Gri

AMBALAJ 25 kg + 1,5 kg / set



POLIUREA PR / Saf Aromatik Poliürea Esaslı Su Yalıtım Malzemesi



DryFIX POLIUREA PR Saf aromatik poliürea esaslı, iki bileşenli, %100 katı, çok hızlı kürlendiğinden her türlü hava şartlarında sadece makine ile uygulanabilen su yalıtım membranıdır.



SARFIYAT 1 mm kalınlık için 1,00 kg/m²
RAF ÖMRÜ 12 ay
AMBALAJ 220kg + 200kg / set

POLIUREA HB / Hibrit Poliürea Bazlı Su Yalıtım Malzemesi



Dryfix POLIUREA HB Solventsiz, 2 komponentli, çok hızlı kürlenme özelliğine sahip, modifiye poliürea su yalıtım sistemidir. Saf polireaya göre ekonomiktir. Metal, beton, ahşap ve diğer yüzeylere uygulanabilir. Hızlı jelleşme özelliği, -30°C'lik sıcaklıklarda dahi kullanıma olanak sağlar.



SARFIYAT 1 mm kalınlık için 1,00 kg/m²
RAF ÖMRÜ 12 ay
AMBALAJ 220kg + 200kg / set

BITUMER 400 2K / Bitüm Poliüretan Esaslı 2K Su Yalıtım Malzemesi



DryFIX BITUMER 400 2K Hızlı kürlenen, iki komponentli, bitümle zenginleştirilmiş poliüretan esaslı likit bir malzemedir. Hemen her tür yüzeye güçlü bir şekilde yapışarak oldukça elastik bir film oluşturur. Kimyasal ve mekanik direnci mükemmeldir. Minimum tüketimi 1,5 kg/m² olacak şekilde, fırça, rulo, spatula veya havasız püskürtme makinesiyle uygulanır.



SARFIYAT Minimum toplam tüketim: 1,5 kg/m² (çift kat)
RENK Siyah
AMBALAJ 20+20 kg / set

BITUMER 400 1K / Bitüm Poliüretan Esaslı 1K Su Yalıtım Malzemesi



DryFIX BITUMER 400 1K Hızlı kürlenen, tek bileşenli, bitümle zenginleştirilmiş poliüretan esaslı likit bir malzemedir. Hemen her tür yüzeye güçlü bir şekilde yapışarak oldukça elastik bir film oluşturur. Kimyasal ve mekanik direnci mükemmeldir. Minimum tüketimi 1,5 kg/m² olacak şekilde, fırça, rulo, spatula veya havasız püskürtme makinesiyle uygulanır.



SARFIYAT Minimum toplam tüketim: 1,5 kg/m² (çift kat)
RENK Siyah
AMBALAJ 25 kg

DF POXY INJEKTION 2K / Epoksi Esaslı Enjeksiyon Reçinesi



DryFIX DF POXY INJEKTION 2K Epoksi esaslı, iki bileşenli, dolgu içermeyen, düşük viskozitesi sayesinde mükemmel difüzyon olarak, enjekte edildiği yapı elemanlarında oluşmuş kırık ve çatlakları dolduran enjeksiyon reçinesidir.



SARFIYAT Beton yüzeye ve çatlığa göre değişkenlik gösterir.
RENK Şeffaf
AMBALAJ 5 kg + 2,5 kg / Set

DF PUR INJEKTION 2K / Poliüretan Esaslı Enjeksiyon Reçinesi



DryFIX DF PUR INJEKTION 2K Su ile temasında reaksiyona giren tek komponentli, solventsiz, poliüretan enjeksiyon reçinesidir.



RAF ÖMRÜ 12 ay
AMBALAJ 20+2 kg/Set ve 10+1 kg/Set
SAKLAMA KOŞULLARI Kuru ve serin ortamda, orijinal ambalajında, açılmamış olarak saklayınız.

THERMAL 100 / Isı Yalıtım Kaplaması



DryFix THERMAL 100 Uzun Ar-ge çalışmaları sonucu geliştirilen ve know-how ile USA'dan ülkemiz İnşaat Sektörüne giriş yapan DryFix THERMAL 100 çevreci formülasyonu ve yüksek performansı ile yeni nesil ısı yalıtım ürünüdür. Bina dış cephelerinin yanı sıra iç cephede güvenle kullanabileceğiniz yüksek UV dayanımlı DryFix THERMAL 100, evinizin ısı kaybı yaşanan tüm merkezlerini yalıtmayı hedeflemektedir. Radyan ısı reflekte değeri %89'dur.



SARFIYAT 1 lt/m² (1 mm kalınlık için)
RENK Standart beyaz (İstenilen renklerde üretilebilir.)
AMBALAJ 18 lt PE kova

PAINTER FLEX / Ultra Esnek Dış Cephe Kaplaması



DryFix PAINTER FLEX Su bazlı saf akrilik reçine esaslı, esneme kabiliyeti yüksek, nefes alma özelliğine sahip, dekoratif, su geçirmez bir dış cephe kaplamasıdır.



SARFIYAT 0,50 - 0,60 kg/m² (iki kat uygulama)
RENK Standart beyaz (İstenilen renklerde üretilebilir.)
AMBALAJ 18 kg PE kova

NM-S 10 / Nem ve Rutubet Boyası



DryFix NM-S 10 Likit nem bariyeri; özel kimyasalların polimer ile modifiye edilmesiyle üretilen, neme ve rutubete katman oluşturan, yeni nesil nem boyasıdır. Her türlü ıslak ve nemli iç-dış duvarlara ve tavana uygulanarak nem ve rutubet oluşumuna karşı kesin çözüm sunar. Kokusuz yeni formülasyonu ile kullanıcı dostudur.



SARFIYAT 500 gr/m² (iki kat uygulama)
RENK Beyaz
AMBALAJ 1 kg - 5 kg Metal Kutu

POOL 100 / Havuz Boyası



DryFix POOL 100 Havuz boyası; iki bileşenli yapısı ile özel olarak geliştirilen, sudan ve su basıncından etkilenmeyen, UV ve aşınma dayanımı yüksek renkli havuz boyasıdır.



SARFIYAT 12 - 15 m² /set (ortalama 350 gr/m²)
RENK Standart beyaz ve mavi (İstenilen renklerde üretilebilir.)
AMBALAJ A Komponent 4 kg + B Komponent 0,50 kg (4,5 kg set) Metal Kutu

NO FIRE PAINT / Yanmaz Boya



DryFix NO-FIRE PAINT Alev almaz ve yanmaz boya; içerdiği özel reçine ve katkıları sayesinde yangına karşı dirençli bir katman oluşturur. Yapıların yangından korunması için geliştirilmiştir. Yangın sırasında kaçış / tahliye süresini uzatır.



SARFIYAT Ort. 1 kg / m²
(Yangına dayanım süresine ve şartnamedeki kalınlığa göre değişmektedir)
RENK Standart beyaz (istenilen renklerde üretilebilir)
AMBALAJ 18 kg PE kova

NO FIRE PAINT PLUS / İntümesan Özellikli Yanmaz Boya

DryFix NO FIRE PAINT PLUS Yangın için optimize edilmiş, alevle şişen, intümesan özellikli, tek bileşenli, su bazlı, hava kurumalı bir kaplamadır. Yangına karşı 120 dakika boyunca direnç gösterir. Yapısal çeliği yangından korumak için ortamda oluşan ısının diğer kompartmanlara veya odalara yayılma süresini ve uygulandığı yüzeyin ısınmasını geciktirir. Açık profil kirişler, kolonlar, hücresel kirişler ve içi boş bölüm kirişlerinde uygulanır. Tüm yapısal ağır çelik tipleri ve hafif prefabrikte çelik tipleri için uygundur.

SARFIYAT Projede talep edilen dayanım süresine göre belirlenmektedir.

RENK Standart Beyaz (istenilen renklerde üretilebilir)

AMBALAJ 18 kg PE kova

**CABLE PAINT / Yanmaz, İntümesan Kablo Boyası**

DryFix Cable Paint Kablo boyası, elektrik ve haberleşme kablolarının yangın esnasında hasar görmesini engellemek, kablo içinden geçen akımı, kesintiye uğratmadan devamını sağlamak için geliştirilmiştir. İntümesan özelliklidir. Yangın sırasında alev maruz kaldığında, şişerek hacimce genişler ve bu sayede arka yüzeye (kablo) yangın ısısının ulaşmasını geciktirir. Pasif yangın koruyucu sistemlerin bir üyesidir.

SARFIYAT 60 dk dayanım için ort. 1,2 mm (2 kg/m²)

RENK Standart beyaz (istenilen renklerde üretilebilir)

AMBALAJ 18 kg PE kova

**FAIENCE PAINT / Fayans Boyası VERSION 2.0**

DryFix Faience Paint VERSION 2.0 (Fayans Boyası 2.0) Fayans-seramik, mermer, granit, fayans, doğal taş, beton vb. kaplama üzerine kolayca uygulanabilen UV dayanımlı, kimyasal ve fiziksel dirence sahip, iki bileşenli, renkli kaplamadır. Dekoratif olmasının yanı sıra Su yalıtım amacıyla da kullanılabilir. Kuruduktan sonra sert elastik ve eksiz bir katman oluşturur. Büyük masraflara girmeden fayans ve seramiklerin yenilenmesini sağlar.

SARFIYAT 1 kg ile çift katta ortalama 4-5 m² yüzey boyanabilir.

RENK Faience Paint VERSION 2.0 renk kartelasından seçilebilir .

AMBALAJ 1 kg/set (B komponentler kapağın altındadır).

**FRONT-EX / Silikonlu Dış Cephe Boyası**

DryFix FRONT-EX Akrilik emülsiyon esaslı, özel silikonlar ile modifiye edilmiş, yağmur suyu ile kendi kendini temizleyebilen, su iticiliği yüksek, güneş ışınlarına karşı dayanıklı dış cephe boyasıdır.

SARFIYAT 1 lt ile 7-10 m² (tek kat)

RENK İstenilen Renklerde Üretilebilir

AMBALAJ 15 lt

**FRONT-ECO / Akrilik Dış Cephe Boyası**

DryFix FRONT-ECO Akrilik emülsiyon esaslı Özel yapısı sebebiyle mükemmel yapışma, yayılma, örtme ve uygulama kolaylığına sahiptir. Teneffüs edebilme özelliği duvardaki nemin dışarı atılmasını sağlar.

SARFIYAT 1 lt ile 6-8 m² (tek kat)

RENK İstenilen Renklerde Üretilebilir


AMBALAJ 20 kg



ANTI SLIP SOLUTION / Kaymaz Solüsyon

DryFiX ANTI SLIP SOLUTION Parlak ve kaygan yüzeylerde, kaymazlık sağlayan, yüzeyin sürtünme katsayısını artıran, şeffaf solüsyon olarak üretilmiştir. Uygulandığı yüzeyin görüntüsünü değiştirmeden, zeminin içine nüfuz ederek kaymazlık sağlar. Seramik-fayans üzerine uygulanarak, ıslak ve kuru olmak üzere her iki durumda da kaymazlık performansı sağlamaktadır. **DİKKAT!** Uygulandıktan sonra yüzeyden suyla durulanmalıdır.

SARFIYAT 100-150 gr/m²
RENK Şeffaf
AMBALAJ 0,5 lt - 1 lt - 5 lt ve 10 lt PE Bidon



CLEANER / Yüzey Temizleyici

DryFiX CLEANER Seramik, fayans, karo yüzeylerde harç ve derz kalıntılarını temizleyen, yüksek performanslı bir sökücüdür. Metal yüzeylerde, metallerin boyaya hazırlığı sırasında, yüzeydeki yağ, kir gibi kalıntıların temizlenmesi için kullanılır.

SARFIYAT Uygulanan yüzeye göre değişkenlik gösterir
RENK Şeffaf
AMBALAJ 1 lt, 5 lt Pe Bidon



NO-FIRE / Yangın Solüsyonu

DryFiX NO-FIRE Özel mineral katkılı yapısı ile yüzeyin, oksijenle temasını tamamen keserek alev alma ve parlama yapmasını engelleyen, yanmazlık solüsyonudur. Kağıt, kumaş, ahşap gibi emici yüzeylere uygulanabilmektedir.

SARFIYAT 150-250 gr/ m² (Uygulama ve yüzey emiciliğine göre değişkenlik gösterir)
RENK Şeffaf
AMBALAJ 5 lt PE Bidon



DFR-2000 / Epoksi Tamir Macunu

DryFiX DFR-2000 İki bileşenli, solventsiz epoksi reçine esaslı, tamir, ankraj ve montaj harcıdır. Betondaki derin ve büyük çatlakların doldurulmasında, betonun, duvarın ve tavanın tesfiyesinde, serbest parçaların yapıştirilmesinde, metal, çelik, beton aksamında kullanılır.

SARFIYAT Yüzey pürüzlülüğüne ve gözenek derinliğine bağlı olarak değişkendir.
RENK Gri
AMBALAJ A Komponent 4,5 kg + B Komponent 1,5 kg (6 kg set) Metal Kutu



DFPUR-355 / Poliüretan Tiner

DryFiX DFPUR-355 Poliüretan ürünlerin inceltilmesinde ve/veya ekipmanların temizliğinde kullanılır.

YOĞUNLUK 0,83-0,87 g/ml
RENK Renksiz
AMBALAJ 15 LT



PRIM-A / Bitüm Astar

DryFix PRIM-A Bitüm emülsiyon astardır. Tüm bitümlü örtü uygulamalarında astar olarak, camtülü, kaneviçe vb uygulamalarında astar malzeme ve bağlayıcı olarak, çimento ve / veya ince kum ile oluşturulan harç ve sıvaların içine geçirimsizlik ve aderans artırıcı katkı olarak, inşaat kalıplarının sudan esneyip bozulmasını önlemek ve kalıp ayırıcı olarak kullanılır.

SARFIYAT 150-200 gr/m² (tek kat uygulama)

RENK Kahverengi

AMBALAJ 15 kg PE kova

**PRIMER 100 / Brüt Beton Astarı**

DryFix PRIMER 100 Brüt beton astarı; polimer dispersiyon esaslı, özel mineral katkılı brüt beton astarıdır. En fazla %30 suyla inceltilmelidir. Kullanım sırasında sık sık karıştırılmalı, kumların dibe çökmesi engellenmeli ve kumların yüzeye eşit dağılımı sağlanarak uygulanmalıdır.

SARFIYAT 150-250 gr/m²

RENK Pembe

AMBALAJ 12 kg PE kova

**THERMAL PRIMER / Isı Yalıtım Kaplama Astarı**

DryFix THERMAL PRIMER Thermal 100 Isı Yalıtım Kaplama Astarıdır. Uygulandığı yüzeyin ısı verimliliğini ve adreansını artırmak için üretilen, kullanıma hazır sıvı emülsiyondur.

SARFIYAT 150-250 gr/m²

SAKLAMA KOŞULLARI Kuru ve serin ortamda, orijinal ambalajında, açılmamış olarak saklayınız.

AMBALAJ 18 kg PE kova

**DFC-100 / Solventsiz Epoksi Astar**

DryFix DFC-100 İki bileşenli, solventsiz epoksi reçine esaslı, çok amaçlı epoksi astar. Beton yüzeylerin, çimentolu harçların ve şapların doyurulmasında, epoksi veya poliüretan ile kaplanmış zeminlerin tekrar kaplanmasından önce geçiş astarı olarak, poliürea uygulamasından önce astar olarak, UV direnci gerektirmeyen boyasız ağaç yüzeylerin doyurulmasında kullanılır.

SARFIYAT Yüzeyin gözenek yapısına bağlı olarak 350-500 gr/m²

RENK Şeffaf

AMBALAJ A Komponent 3 kg + B Komponent 1,5 kg (4,5 kg set) Metal Kutu
A Komponent 12 kg + B Komponent 6 kg (18 kg set) Metal Kutu

**DFP-800 / Solventli Epoksi Astar**

DryFix DFP-800 İki bileşenli, solventli epoksi reçine esaslı ara kat astar. Metal yüzeylerde antikorozyf astar ile son kat boya arasında ara kat olarak kullanılır. Metal yüzeye daha önce uygulanmış olan boya aşınmamış ise antikorozyf astara gerek duyulmadan DFP-800 geçiş astarı olarak kullanılır. Son kat boya için tesfiye edilmiş bir yüzey hazırlar.

SARFIYAT Beton Yüzeyde: 150-200 gr/m², Metal Yüzeyde: 100 gr/m²(Tek kat uygulama)

RENK Gri

AMBALAJ A Komponent 17,5 kg + B Komponent 2,5 kg (20 kg set) Metal Kutu



DFP-600 / Anti Korozif Epoksi Astar

DryFix DFP-600 İki bileşenli, poliamid sertleştirici ile kürlenmiş, antikorozyon, çinko fosfat içeren yüzey toleranslı epoksi astardır. Kumlama veya zımparalama yapılmadığı, ince pasın giderilemediği, yalnızca mekanik temizliğin yapılabildiği metal yüzeylerde yüzey toleranslı epoksi astar olarak kullanılır. Çalışan güverteler, ambar kapakları, iskele ve köprü bacakları, endüstriyel tesis çeliklerinde kullanıma uygundur.

SARFIYAT 150 gr/m² (Tek kat uygulama)

RENK Gri

AMBALAJ A Komponent 17,5 kg + B Komponent 2,5 kg (20 kg set) Metal Kutu



DF PUR PRIMER 1K / 1K Poliüretan Reçine Esaslı Astar

DryFix DF PUR PRIMER 1K Poliüretan esaslı tek komponentli, düşük viskoziteli astar. Yüzey bütünsel ve homojen olarak mükemmel şekilde kaplar ve emprenye eder. Ana katın atılması gecikse de sorun oluşturmaz. Elastiktir. Beton sızdırmazlığı ve koruması yönünde düşük maliyetli çözüm sunar.

SARFIYAT Alt katmanın gözenek durumuna göre, 100-200gr/m² sarfiyatla fırça ve ya rulo ile uygulanır.

RENK Şeffaf Sarı

AMBALAJ 1 Lt, 5 Lt, 20 Lt.



DF PUR PRIMER 2K / 2K Poliüretan Reçine Esaslı Astar

DryFix DF PUR PRIMER 2K Çift komponentli, poliüretan astar malzemesi. Düşük viskoziteli ve kullanımı kolaydır. Hidrofobiktir ve hiroliz direnci yüksektir. Genel amaçlı tüm beton yüzeyler için kullanılabilen poliüretan esaslı astardır. Kimyasallara karşı etkin direnç gösterir.

SARFIYAT Çift komponentli olup, Zemin ve yüzey durumuna bağlı olarak 200-300 gr/m²

RENK Kırmızı ve Gri

AMBALAJ 15+5 kg ve 3+1 kg metal ambalaj



START-UP / Dış Cephe Astarı

DryFix START-UP Akrilik emülsiyon esaslı, dış cephelerde ve iç cephelerde kullanılabilen, beyaz, örtücü bir astardır. Beton, sıva ve benzeri ham duvarlarda, son kat boya uygulamasından önce astar olarak kullanılır.

SARFIYAT 1 lt ile 10-12m² (tek kat)

RENK Beyaz

AMBALAJ 20 kg




ANTI-SLIP PAINT / Kaymaz Boya

DryFix ANTI-SLIP PAINT Kayganlık önleyici zemin boyası; kayganlık problemi yaşanan yüzeyler için geliştirilen, sürtünme katsayısı yüksek, özel mineral katkılı, yeni nesil zemin boyasıdır.

SARFIYAT 8-10 m2/set (iki kat uygulama)

RENK Standart beyaz (İstenilen renklerde üretilebilir.)

AMBALAJ A Komponent: 4,2 kg, B Komponent: 0,5 kg,
C Komponent: 1,3 kg (6kg/set) Metal Kutu

**İSG 6331 / Kaymaz Vernik**

Dryfix İSG 6331 Kaymaz Vernik; kaygan zeminlere uygulanan, çift komponentli, kimyasal reaksiyona girerek kürlenene, içerdiği şeffaf granüller sayesinde yüzeyin sürtünme katsayısını artırırarak kaymazlık sağlayan bir şeffaf kaplamadır. Dayanıklı ve kaymaz bir film tabakası oluşturur.

SARFIYAT 250-300 gr/m2 (iki kat uygulama)

RENK Şeffaf

AMBALAJ A Komponent 3,5 kg + B Komponent 0,5 kg (4 kg set) Metal Kutu
A Komponent 0,70 kg + B Komponent 0,10 kg (0,80 kg set) Metal Kutu

**TRAFFIC PAINT / Zemin Boyası**

DryFix TRAFFIC PAINT Zemin Boyası; tek komponentli, hava ile kürlenene, dekoratif ve koruyucu bir üründür. İç ve dış mekanda uygulanabilen bir ürün olmanın yanı sıra, UV ışınlarına, suya ve yoğun trafiğe dayanıklı bir zemin kaplaması oluşturmaktadır.

SARFIYAT Çift katta ortalama 350 – 400 gr/m2 dir. 18 kg'lık bir ambalaj ile çift katta ortalama 45-50 m2 yüzey boyanabilmektedir.

RENK Ral Kartelası Renkleri ve A bazı , C bazı

AMBALAJ 5kg - 18 kg Metal Kova


**DFP 750-760 / Solventli Epoksi Boya**

DryFix DFP 750-760 İki bileşenli, poliamid kürlenmeli solventli epoksi reçine esaslı zemin boyasıdır. Endüstriyel zeminlerde ince katmanlı epoksi kaplama olarak kullanılır. Astar olarak DFP 800 kullanılmalıdır.

SARFIYAT 300-400 gr/m2 (Çift kat uygulama)

RENK Dfp 750: Mat , Dfp 760: Parlak - Ral Kartelası Renkleri

AMBALAJ Dfp 750: A Komponent 16 kg + B Komponent 4 kg (20 kg set) Metal Kutu
Dfp 760: A Komponent 15 kg + B Komponent 5 kg (20 kg set) Metal Kutu

**BETOLAC / Beton Cilasası**

DryFix BETOLAC Tek bileşenli, UV dirençli, şeffaf, alifatik poliüretan esaslı, betona ıslak görünüm kazandıran, yüzeyde tozumsuzluk, yüksek mekanik mukavemet, su ve leke direnci sağlayan (Silan-Siloksan modifiyeli) koruyucu. Beton yapısına göre 3 kata kadar uygulanabilir.

SARFIYAT 200 gr – 300 gr /m² (iki kat uygulama)

RENK Şeffaf

AMBALAJ 4 kg ve 15 kg Metal Kova



DFC-300 / Self Levelling Özellikli Epoksi Kaplama



DryFix DFC 300 Solvent içermeyen kendiliğinden yayılabilen mekanik mukavemeti yüksek ve kimyasal dayanımı yüksek epoksi esaslı zemin kaplama malzemesidir.



SARFIYAT 1,2 - 1,5 kg/m²
RENK Ral Kartelası Renkleri
AMBALAJ 19 kg + 5 kg / Set

DFC 301 / Epoksi Ara Kat Kaplama



DryFix DFC 301 Fabrikalarda, montaj atölyelerinde, depolarda, uçak hangarlarında, mağaza, otopark, gıda tesisleri, su depolarında, hastanelerde, kimya ve ilaç sanayinde, enerji santrallerinde, hijyen istenen ünitelerde, tüm endüstriyel alanlarda kullanılan ara kat kaplama.



SARFIYAT 0,6 kg/m²
RENK RAL renkleri
AMBALAJ 19 kg + 5 kg/set

DFC 310 / Solventsiz Epoksi Reçine Esaslı Son Kat Boya



DryFix DFC 310 İki bileşenli, endüstriyel zeminler için tasarlanmış, solventsiz, düzgün yüzey bitişi, uygulaması kolay son kat epoksi boyadır.



SARFIYAT Minimum toplam tüketim: 0,7-0,9 kg/m²
RENK A Komp. Ral Kartelası Renkleri - B Komp. Şeffaf
AMBALAJ 19 kg + 5 kg / Set

DFC 400 / Portakal Kabuğu Görünümlü Epoksi Kaplama



DryFix DFC 400 Solventsiz Epoksi Son kat Boya, iki komponentli portakal kabuğu görünümlü epoksi kaplamadır.



SARFIYAT Minimum toplam tüketim: 0,7-0,9 kg/m²
RENK Ral Kartelası Renkleri
AMBALAJ 19 kg + 5 kg / Set

TRACK R4 / R4 Sınıfı Yapısal Tamir Harcı (Kalın)

DryFiX TRACK R4 Çimento esaslı, elyaf takviyeli, özel katkıları ile güçlendirilmiş, tiksotropik R4 sınıfı yapısal tamir harcı.



SARFIYAT 1,9-2,0 kg/m² - 1 mm
RENK Gri
AMBALAJ 25 kg Kraft Torba

TRACK R2 / R2 Sınıfı Tamir Harcı (İnce)

DryFiX TRACK R2 Çimento esaslı, polimer ve özel katkıları ile güçlendirilmiş, R2 sınıfı tamir ve tesviye harcı.



SARFIYAT 1,9-2,0 kg/m² - 1 mm
RENK Gri
AMBALAJ 25 kg Kraft Torba

DFR 2000 (TIX) / Tiksotropik Epoksi Tamir ve Yapıştırma Harcı

DryFiX DFR 2000 (TIX) İki bileşenli, solventsiz, çekme ve büzülme (rötre) yapmayan, nem toleranslı, macun kıvamında ve tiksotropik epoksi tamir ve yapıştırma harcıdır. Dik yüzeylerdeki ankraj elemanlarının sabitlenmesinde, dilatasyon bantlarının yapıştırılmasında ve filiz ekiminde kullanılır.



SARFIYAT Beton yüzeye, işçiliğe, dilatasyon bandı ebadına bağlı olarak iki kat için istendiğinde 1,00 kg/m³'dür
RENK Gri
AMBALAJ 3,75 kg + 1,25 kg / Set

GROUT R4 / R4 Sınıfı Grout Harcı

DryFiX GROUT R4 Çimento esaslı, kendiliğinden yerleşen, özel katkıları ile güçlendirilmiş, rötresiz, R4 sınıfı yapısal grout harcı.



SARFIYAT 2,1-2,3 kg/m² - 1 mm
RENK Gri
AMBALAJ 25 kg Kraft Torba

GROUT R4 RAPID / R4 Sınıfı Hızlı Priz Alan Grout Harcı

DryFiX GROUT R4 RAPID Çimento esaslı, hızlı priz alan, kendiliğinden yerleşen, özel katkıları ile güçlendirilmiş, rötresiz, R4 sınıfı yapısal grout harcı.



SARFIYAT 2,1-2,3 kg/m² - 1 mm
RENK Gri
AMBALAJ 25 kg Kraft Torba

DERZ PLUS / CG1 Sınıfı Derz Dolgusu

DryFiX DERZ PLUS Çimento esaslı, özel hidrofobik polimer ile güçlendirilmiş, CG1 sınıfı, 1-6 mm derz boşlukları için uygun derz dolgu malzemesi.



SARFIYAT Derz genişliği ve seramik boyutuna göre 100 - 800 gr/m²
RENK Beyaz
AMBALAJ 20 kg Kraft Torba

DERZ AQUA / CG2WA Sınıfı Silikonlu Derz Dolgusu

DryFiX DERZ AQUA Çimento esaslı, özel hidrofobik polimer ve silikon katkıları ile güçlendirilmiş, CG2WA sınıfı, 1-12 mm derz boşlukları için uygun derz dolgu malzemesi.



SARFIYAT Derz genişliği ve seramik boyutuna göre 100 - 800 gr/m²
RENK Beyaz
AMBALAJ 20 kg Kraft Torba

EPO DERZ / Epoxy Based Joint Filler

DryFiX EPO DERZ İki bileşenli, solventsiz epoksi reçine esaslı, su ile temizlenebilen derz dolgu ve yapıştırıcı malzemesidir.



Not Sertleştirici komponent reçine ambalajının içindedir.
RENK Ral Kartelası Renkleri
AMBALAJ 5 kg A Bileşeni + 0,2 kg B Bileşen



CER 404 / C1T Sınıfı Seramik Yapıştırma Harcı

DryFiX CER 404 Çimento esaslı, kayma özelliği azaltılmış, C1T sınıfı fayans ve seramik yapıştırma harcı.

SARFIYAT 4,0 - 6,0 kg/m²
RENK Gri
AMBALAJ 25 kg Kraft Torba

**CER 505 / C1TE Sınıfı Seramik Yapıştırma Harcı**

DryFiX CER 505 Çimento esaslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi azaltılmış, C1TE sınıfı fayans ve seramik yapıştırma harcı.

SARFIYAT 4,00 - 6,00 kg/m²
RENK Gri ve Beyaz
AMBALAJ 25 kg Kraft Torba

**CER 606 / C2TE Sınıfı Seramik Yapıştırma Harcı**

DryFiX CER 606 Çimento esaslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış, yüksek performanslı C2TE sınıfı fayans ve seramik yapıştırma harcı.

SARFIYAT 4,00 - 6,00 kg/m²
RENK Gri ve Beyaz
AMBALAJ 25 kg Kraft Torba

**CER 707 / C2TES1 Sınıfı Seramik Yapıştırma Harcı**

DryFiX CER 707 Çimento esaslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış, yüksek performanslı ve esnek C2TES1 sınıfı fayans ve seramik yapıştırma harcı.

SARFIYAT 4,00 - 6,00 kg/m²
RENK Gri ve Beyaz
AMBALAJ 25 kg Kraft Torba

**CER 808 / C2TES2 Sınıfı Seramik Yapıştırma Harcı**

DryFiX CER 808 Çimento esaslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış, yüksek performanslı, yüksek elastikiyete sahip, C2TES2 sınıfı fayans ve seramik yapıştırma harcı.

SARFIYAT 4,00 - 6,00 kg/m²
RENK Gri ve Beyaz
AMBALAJ 25 kg Kraft Torba



FLOOR 600 / Kuvars Agregalı Yüzey Sertleştirici

DryFix FLOOR 600 Çimento esaslı, kuvars agregalı, beton ile uyumu arttırmak için özel katkıları içeren yüzey sertleştirici malzemesi.

SARFIYAT 4,00-6,00 kg/m²
RENK Gri, Kırmızı, Yeşil
AMBALAJ 25 kg Kraft Torba



FLOOR 500 / Korund Agregalı Yüzey Sertleştirici

DryFix FLOOR 500 Çimento esaslı, korund agregalı, beton ile uyumu arttırmak için özel katkıları içeren yüzey sertleştirici malzemesi.

SARFIYAT 4,00-6,00 kg/m²
RENK Gri, Kırmızı, Yeşil
AMBALAJ 25 kg Kraft Torba



SELF PRO / Self Levelling Şap

DryFix SELF PRO Çimento esaslı 1-10 mm kalınlığında uygulanabilen, modifiye katkıları içeren, yüksek aşınma ve basınç dayanımına sahip kendinden yayılabilen tesviye şapı.

SARFIYAT 1,9-2,1 kg/m² - 1 mm kalınlık için
RENK Gri
AMBALAJ 25 kg Kraft Torba



SELF PRO RAPID / Hızlı Kuruyan Self Levelling Rapid Şap

DryFix SELF PRO RAPID Alçı esaslı 1-10 mm kalınlığında uygulanabilen, hızlı priz alan, modifiye katkıları içeren, yüksek aşınma ve basınç dayanımına sahip kendinden yayılabilen tesviye şapı.

SARFIYAT 1,9-2,1 kg/m² - 1 mm kalınlık için
RENK Gri
AMBALAJ 25 kg Kraft Torba



GAZBOND / Çimento Esaslı, Gazbeton Örgü Harcı

DryFix GAZBOND Çimento esaslı, tek bileşenli, yüksek performanslı gaz beton örgü harcıdır. İç ve dış mekanlarda gaz beton örgü harcı olarak kullanılır.



SARFIYAT 4,00-6,00 kg/m² - 10 mm Tarak Mala ile

RENK Gri

AMBALAJ 20 kg Kraft Torba

**POWERELL / Duvar Örgü Harcı**

DryFix POWERELL Çimento esaslı, tek bileşenli, yüksek performanslı duvar örgü harcıdır. Hızlı donmaz ve teraziye alma için süre ve kolaylık kazandırır



SARFIYAT 16-18 kg/m² - 10 mm uygulama için

RENK Gri

AMBALAJ 25 kg Kraft Torba



SATEN PRO / Saten Sıva

DryFiX SATEN PRO Beyaz çimento esaslı, polimer katkı, kaba sıva üzerine uygulanan ince saten sıvama malzemesidir.

SARFIYAT 0,90-1,10 kg/m² - 1 mm kalınlık için

RENK Beyaz

AMBALAJ 20 kg Kraft Torba



PRATİK / Makine Sıvası

DryFiX PRATİK Çimento esaslı, iç ve dış cephelere el ya da makine ile uygulanabilen, sıvama malzemesidir.

SARFIYAT 14-16 kg/m² - 1 cm kalınlık için

RENK Gri

AMBALAJ 25 kg Kraft Torba



CLASSIC / İnce Sıva

DryFiX CLASSIC Çimento esaslı, iç ve dış cephelerde kaba sıva üzerine uygulanan ince sıvama malzemesidir.

SARFIYAT 1,4 - 1,6 kg/m² - 1 mm

RENK Gri

AMBALAJ 25 kg Kraft Torba



MANTO PLAST / Mantolama Sıvası

DryFiX MANTO PLAST Çimento esaslı, elyafli, polimer katkı ısı yalıtım levha sıvasıdır. Taşyünü-EPS-XPS yalıtım levhaları için uygundur.

SARFIYAT 4,00 - 6,00 kg/m² - 2 kat

RENK Gri

AMBALAJ 25 kg Kraft Torba



MANTO 404 / Mantolama Yapıştırıcısı

DryFiX MANTO 404 Çimento esaslı, polimer katkı ısı yalıtım levha yapıştırma harcı. Taşyünü-EPS-XPS yalıtım levhaları için uygundur.

SARFIYAT 4,00-6,00 kg/m²

RENK Gri

AMBALAJ 25 kg Kraft Torba



MANTO DECO / Dekoratif Kaplama

DryFiX MANTO DECO Çimento esaslı, tane dokulu, polimer katkıli dekoratif dış cephe kaplamasıdır.



SARFIYAT 2,80-3,20 kg/m²
RENK Beyaz
AMBALAJ 25 kg Kraft Torba

THERMAL 100 EX / Dış Cephe Isı Yalıtım Sıvası

DryFiX THERMAL 100 EX Perlit esaslı, elle veya makine ile uygulanabilen hazır sıva harcıdır. Su iticilik özelliğine sahiptir ve ısı yalıtımı sağlar. A1 sınıfı yangın dayanımına sahiptir.



SARFIYAT 13 kg : 1 cm kalınlık için 3-3,5 m²
 20 kg : 1 cm kalınlık için 3,5-4 m²
RENK Beyaz
AMBALAJ 13 kg ve 20 kg Kraft Torba



Dry FiX



İZERSAN YAPI MALZEMELERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

6016/6 Sokak No:19/1 Işıkkent / Bornova-İZMİR/TÜRKİYE
Tel&Fax : +90 850 777 05 35 • E-mail:info@izersan.com.tr

 www.dryfix.com.tr

 [dryfixyalitimboya](https://www.instagram.com/dryfixyalitimboya)

 [dryfixyalitim](https://www.facebook.com/dryfixyalitim)

 [dryfixyalitimboya](https://www.youtube.com/dryfixyalitimboya)

 [+90 850 777 05 35](https://www.whatsapp.com/+908507770535)



ZEMİN
KAPLAMALARI

YAPI
KİMYASALLARI

KAYMAZ

YANGIN

SU

ISI